



仕様	
指示制御範囲	0 ~ 14 pH
メーター目盛	0 ~ 14 (最小目盛0.2 pH)
温度補償	0 ~ 100
再現精度	± 0.1 pH
接点容量	上限・下限 (100V 5A 抵抗負荷)
伝送出力	DC 0 ~ 10 mV (EF-600) 非絶縁 DC 4 ~ 20 mA (EF-602) 非絶縁
周囲温度	0 ~ 45
相対湿度	85% 以下
消費電力	約 7 VA
電源	AC 100V or 200V. 50 / 60 Hz
外形寸法	145 W × 160 H × 163 D mm
パネルカット寸法	135 W × 149 H mm
材質	外装 S S 他弊社規格
塗装色	マンセル N 3 (黒)
質量	約 3 K g (パネル組込型)

パネルカット寸法

回数 REV. MARK	 尺度 SCALE <b>1/2</b> 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY T. K	検図 CHECKED BY R. K	名称 TITLE <p style="text-align: center;">pH 指示調節計</p>	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY K. S	製図 DRAWN BY Y. A		型式番号 MODEL NO. EF-600
承認 APPROVED BY		 株式会社 富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN	図面番号 DRAWING NO. FF-91-0344		SHEET
変更者 REVISED BY			変更回数		REV. MARK
記事 CONTENTS					